

## DETALLES DEL PRODUCTO



## INFORMACIÓN TÉCNICA

Marca	MAXTRAX
Modelo	RESCATE
Origen	USA
Dimensiones Embalaje	Largo: 47,0 cm Ancho: 20,0 cm Alto: 10,0 cm
Peso Embalaje	2,0 kg.

Las cuerdas cinéticas MAXTRAX están diseñadas, como su nombre indica, para ser el elemento cinético durante la recuperación de un vehículo. Las cuerdas cinéticas MAXTRAX producen mayor potencia cinética en comparación con las correas de arranque planas, con una elongación de hasta un 30 %, lo que proporciona una recuperación dinámica más suave y segura.

# GIMPORT

Las CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX se han diseñado y probado como parte del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX. Este sistema se compone exclusivamente de productos MAXTRAX y no se ha probado con productos de terceros. Es fundamental que, si el SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX se sobrecarga, el GRILLETE FUSIBLE MAXTRAX sea el punto más débil y el punto de fallo previsible. Por lo tanto, DEBE USAR un GRILLETE FUSIBLE MAXTRAX en el SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX durante la recuperación de cualquier vehículo. Utilice únicamente puntos de recuperación homologados al conectar el GRILLETE FUSIBLE MAXTRAX o el GRILLETE DE NÚCLEO MAXTRAX a un vehículo. Antes de utilizar las CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX para la recuperación de un vehículo, asegúrese de que toda persona implicada lea y comprenda TODA LA INFORMACIÓN DE ESTE embalaje y de las etiquetas de advertencia adheridas a las CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX.

1. Inspeccione visualmente las CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX para asegurarse de que no estén dañadas y se encuentren en condiciones seguras y utilizables.
2. Conecte las CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX al ENGANCHE MAXTRAX, a otras CUERDAS CINÉTICAS MAXTRAX, a la CUERDA ESTÁTICA MAXTRAX o a los puntos de recuperación clasificados del vehículo utilizando un GRILLETE DE NÚCLEO MAXTRAX o un GRILLETE FUSIBLE MAXTRAX.
3. Las cuerdas cinéticas MAXTRAX se pueden usar individualmente o conectadas mediante grilletes de núcleo MAXTRAX para crear una cuerda con la longitud necesaria para su situación particular de recuperación del vehículo.
4. Coloque el MAXTRAX RECOVERY DAMPENER sobre el MAXTRAX KINETIC ROPE o el MAXTRAX WINCH ROPE y fíjelo al bucle o grillete.
5. El uso de ORUGAS DE RECUPERACIÓN MAXTRAX 4WD para proporcionar una rampa reducirá en gran medida las fuerzas y cargas en todo el equipo durante la recuperación.
6. Despeje el área de transeúntes y espectadores.
7. Comience la recuperación quitando SUAVEMENTE la tensión del sistema.
8. Si la recuperación inicialmente no tiene éxito, inténtelo de nuevo con un LIGERAMENTE mayor impulso.

## **Materiales:**

Naillon 66 y poliéster

## **Cuerda cinética MAXTRAX de 2 m**

Peso: 1,4 kg

Longitud: 24 mm x 2 m

Peso bruto: 12000 kg/26455 lb

## **CUIDADO Y MANTENIMIENTO**

Los diversos componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX son de alta calidad, pero debido a su posible uso o mal uso, son susceptibles a un desgaste severo y a daños como muescas, cortes, desgarros, deshilachados, quemaduras y abrasión. Inspeccione siempre cuidadosamente los componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX antes de cada uso para detectar desgaste, cortes, muescas, zonas raspadas, quemadas, derretidas o deshilachadas. NO UTILICE el producto si está dañado, cortado, deshilachado, quemado, derretido, raspado o parcialmente desenrollado, O si no tiene una etiqueta de advertencia claramente legible. Para prolongar la vida útil de los componentes del SISTEMA DE RECUPERACIÓN MAXTRAX, lávelos, enjuáguelos con agua limpia y séquelos al aire lo antes posible después de su uso. Para protegerlos de las inclemencias del tiempo, guarde los componentes dentro de la BOLSA DEL KIT DE RECUPERACIÓN MAXTRAX. Puede encontrar fundas protectoras de repuesto en nuestro sitio web.

## **RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD**

Se recomienda que la resistencia mínima a la rotura de la correa sea de entre 2 y 3 veces la masa bruta vehicular (MBV) del vehículo con el que se utilice. Se recomienda que la correa sea adecuada a la MBT del vehículo más ligero de los dos utilizados en el proceso de recuperación.

## **INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD**

Utilice únicamente productos de recuperación MAXTRAX en el sistema de recuperación MAXTRAX. Siempre debe usar un grillete fusible MAXTRAX en el sistema de recuperación MAXTRAX para cada vehículo.

Image not found or type unknown



- a) Las personas que deseen utilizar la correa deben considerar completar un curso de capacitación sobre tracción en las cuatro ruedas reconocido a nivel nacional o comunicarse con un club de tracción en las cuatro ruedas para obtener asesoramiento completo sobre la selección y el uso adecuados de la correa.
- b) la correa no debe utilizarse para elevación o remolque convencional
- c) las personas que pretendan utilizar la correa deben asegurarse de que ésta no esté dañada y se encuentre en condiciones de uso.
- d) La resistencia y el estiramiento de la correa se reducen cuando la correa está saturada de agua.
- e) un objeto como un amortiguador de recuperación, una bolsa pesada o una manta debe colocarse sobre la correa durante el uso para reducir cualquier rebote involuntario de la correa
- f) antes de intentar la recuperación del vehículo, los pasajeros de los vehículos involucrados deberán:
  - (i) salir de los vehículos
  - (ii) permanecer lo más lejos posible de los vehículos
  - (iii) evitar interponerse en el camino del vehículo que realiza la recuperación

Tienda Tabancura  
Tabancura 1682, Vitacura

Tel. +56 2 2628 8928 / WhatsApp +56 9 9779 4856  
Horario de Lunes a Viernes 09:00 a 18:00  
Sábado 09:00 a 13:00

Tienda Raulí

Raulí 681, Santiago

Tel. +56 2 2628 8927 / WhatsApp +56 9 7147 8482  
Horario de Lunes a Viernes 09:00 a 18:00  
Sábado Cerrado